

777



Mastic acrylique spécial bois

777 est un mastic plasto-élastique à base d'acrylique/silicone monocomposant, qui au contact de l'humidité atmosphérique forme un joint souple.



Excellente adhésivité

777 s'utilise pour des joints d'étanchéité de faible dilatation (maximum 15 %) tels que :

- Assemblage de panneaux de bois.
- Calfeutrement de menuiseries (bois, PVC, métal) avec la maçonnerie.
- Tous joints de finition intérieure sur bois (parquets, plinthes...)
- Tous les joints à faibles mouvements avant mise en peinture.



Formule à l'eau



Peux se vernir



exo7

PRECAUTIONS

Conserver à l'abri du gel.

UTILISATION

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l'adhérence des mastics.

Le nettoyage des supports doit être réalisé avec des produits appropriés, suivant les recommandations des fournisseurs.

Protéger de la pluie après son application, jusqu'à la prise du produit (soit les 5 premières heures).

Les joints réalisés avec **777** peuvent être peints après son durcissement.

777 est disponible en 5 teintes bois :




hêtre




chêne



pin



noyer



padouk

CARACTERISTIQUES

777 est disponible en cartouches de 300 ml. :

- Carton de 6 ou 24 cartouches d'une même teinte.
- Carton panaché de 5 teintes (5 hêtre, 5 chêne, 5 pin, 5 noyer, 4 padouk).

Nature chimique : Mastic acryl/silicone.

Densité : 1,06 g/cm³

Formation de peau : 20 min.

Température d'application : +5°C à +40°C.

Mastic sec :

Température de service : -30°C à +80°C.

Dureté Shore A : 10.

Résistance à la rupture : 0.6 MPa.

Allongement à la rupture : 850 %.

Conservation : en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 12 mois à une température entre 5 °C et 25 °C.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr