



**Le fabricant des produits du Bâtiment**

**ACRYLIS** est une peinture semi-brillante en phase aqueuse (à base de copolymères en dispersion) spécialement conçue pour la finition, la protection et la décoration de surfaces murales.

**ACRYLIS** est particulièrement adaptée à la toile de verre à peindre : marouflage et finition.

- **Pouvoir couvrant élevé**
- **Aspect poché satiné brillant**
- **Séchage rapide**
- **Sans odeur**
- **Bonne lessivabilité**
- **Utilisable dans les pièces humides**

## UTILISATION

**ACRYLIS** s'applique sur :

enduits en plâtre et placo-plâtre, enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, fibrociment, métaux ayant reçu un primaire anticorrosif, bois et matériaux dérivés du bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux D.T.U. et normes en vigueur.

Il est impératif de respecter les conditions et prescriptions définies par le D.T.U. 59-1. «exécution des travaux» avant application pour rendre le support apte à l'application d'une peinture en phase aqueuse.



PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

### Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie **72540 LONGNES**  
Tél : **02.43.88.01.10** / Fax : 02.43.88.01.72

### Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne **37520 LA RICHE**  
Tél : **02.47.66.41.40** / Fax : 02.47.66.13.16

Internet : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)

**ED. 01/06**

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726

FDS sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

# ACRYLIS

## Peinture semi-brillante

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

**ACRYLIS** s'applique à la brosse, au rouleau, au pistolet pneumatique ou "Airless". **ACRYLIS** est prête à l'emploi. Le nettoyage s'effectue à l'eau, aussitôt après usage.

Le rendement est d'environ 5 à 9 m<sup>2</sup>/litre.

Sec au toucher : environ 1 heure.

Recouvrable au bout d'environ 6 à 10 heures.

La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

Veiller à, ne pas appliquer **ACRYLIS** par une température inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C. Dilution éventuelle avec de l'eau pour application pistolet.

## CARACTERISTIQUES

Blanc satiné brillant.

Copolymères en dispersion aqueuse.

Dioxyde de titane.

Eau.

Densité (blanc) : 1,31 +/- 0,05

Extrait sec en volume (blanc) :

56% +/- 2%

seaux de 4 et 20 litres.

Conservation : 1 an en emballage hermétique d'origine.

A l'abri du gel et des températures élevées.

Ininflammable.