

BIOBOIS

laque haut de gamme pour bois



BIOBOIS est une laque en phase aqueuse à base de résines d'origine naturelle.

BIOBOIS assure protection, décoration et garantit une excellente tenue dans le temps.

BIOBOIS est utilisé pour :

- Bardage bois
- Fenêtres, volets, portes
- Portail
- Dessous de toit
- Huisseries intérieures et extérieures
- Plinthes
- Clotures

BIOBOIS répond aux normes de l'Union Européenne en matière de réduction des C. O. V.

Laque de nouvelle génération, grâce à sa très basse teneur en solvants et sa très faible odeur, elle garantit un confort accru pour le peintre comme pour les occupants.

BIOBOIS possède un grand confort d'application et réunit tous les avantages d'une peinture en phase aqueuse (séchage rapide, nettoyage à l'eau des outils).

BIOBOIS bénéficie d'un temps ouvert plus important que les solutions acryliques traditionnelles.

Sans projection à la mise en œuvre et offrant la possibilité d'appliquer deux couches dans la même journée (temps recouvrable de 5 heures),

Afin de renforcer la tenue aux U.V., il est conseillé d'utiliser l'anti-U.V. **BOOST**.



Faible taux de C.O.V.



Grande durabilité



Sans odeur

PRECAUTIONS

Les bois seront conformes au D.T.U., leur taux d'humidité sera inférieur à 20%.
La température d'application devra être comprise entre 10°C et 25°C, le taux d'humidité de l'air ne devra pas dépasser 65%.

Pour les bois revêtus, les parties non-adhérentes devront être éliminées par brossage ou décapage.

Les anciennes peintures adhérentes devront être poncées.

UTILISATION

Sur bois brut, il sera appliqué au préalable la sous-couche **EXOPHENE**.

BIOBOIS s'utilise en deux couches à la brosse en respectant les temps de séchage.

Temps de séchage entre deux couches : 2 heures.

RENDEMENT

Rendement : **12 à 14 m²/l par couche.**

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : résines en phase aqueuse, pigment minéral.

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

Tableau des proportions de C.O.V.

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| - de 10 gr/litre | A | ← 50 gr/litre |
| de 10 à 50 gr/litre | B | |
| de 50 à 100 gr/litre | C | |
| de 100 à 200 gr/litre | D | |
| + de 200 gr/litre | E | |

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr