

# BIOFLUID



Agent de décoffrage,  
de démoulage 100 % végétal

**BIOFLUID** est employé pour les décoffrages différés des bétons sur chantier ou en préfabrication.

La mise en œuvre de **BIOFLUID** permet de concilier sécurité de l'utilisateur et réduction de la pollution des sols et des nappes souterraines notamment dans le cadre de la démarche **HQE** (haute qualité environnementale).

## Avantages :

- Pur végétal.
- Biodégradable à **98 % en 21 jours**.
- S'utilise même par temps froid.
- Haut pouvoir couvrant.
- Non nocif.
- Faible odeur.
- Excellent étalement.
- Exempt de solvant pétrolier.



Biodégradable



Ne laisse pas de trace sur le béton



Haut pouvoir couvrant

## PRECAUTIONS

Lors de l'application, le port de lunettes, d'un masque et de gants, en cas d'exposition et de contacts prolongés ou répétés, sont préconisés.

Il faut empêcher la pénétration de **BIOFLUID** dans les égouts et les cours d'eau.

## UTILISATION

**BIOFLUID** est prévue pour le démoulage des bétons classiques vibrés ou non, bétons spéciaux, bétons avec ou sans étuvage.

**BIOFLUID** s'emploie sur supports plastiques, métalliques, bois, polyester, bois bakéliné.

**BIOFLUID** s'utilise sur chantier à l'aide d'un pulvérisateur basse pression type **PULVERISATEUR INDUSTRIEL 8 Litres**.

Dans le domaine de la préfabrication, **BIOFLUID** peut être utilisée à l'aide d'un pistolet Airless à faible débit.

## RENDEMENT

Rendement de **35 à 45 m<sup>2</sup>/litre**.

## CARACTERISTIQUES

**Nature chimique** : huile, solvants et additifs d'origine végétale.

**Aspect** : liquide jaune paille.

**Masse volumique** : 0,86 g/cm<sup>3</sup>.

**Point éclair** : > 180°C.

**Conservation** : 1 an en emballage d'origine, à l'abri du gel.

### Classification

Sécurité feu :	●	●	●	●	●
Santé :	●	●	●	●	●
Environnement :	●	●	●	●	●

### Légende :

Très favorable	●	●	●	●	●
Très défavorable	○	○	○	○	○

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickids.com](http://www.quickids.com) N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :  
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16  
web : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)