



**Le fabricant des produits du Bâtiment**

**BUTYL** est composé d'une couche d'élastomère autocollant recouvert d'une fine pellicule d'aluminium couleur plomb.

Epousant les profils les plus divers, **BUTYL** est un matériau facile à l'emploi, très stable aux variations de températures (de - 20 ° C à + 90 ° C).

- Economique
- Auto-adhésif



**BUTYL** possède une bonne adhésivité, une bonne souplesse, résiste aux U.V. et présente un excellent comportement au feu.

S'applique à température ambiante (la température doit être supérieure à 10°C).

**BUTYL** s'utilise aussi bien dans la construction neuve (joints de dilatation, parapets, murs d'appui, faîtages) que pour des réparations (étanchéité de fissures, réparations de tuyaux de descente, gouttières, chéneaux, tôles ou plaques, solins, vérandas, serres, lanterneaux, ventilations).

# BUTYL

## Bandes de réparation auto-adhésives

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

## UTILISATION

Nettoyer la surface à traiter de manière à ce qu'elle soit propre, sèche et exempte de poussières. Enlever les particules qui n'adhèrent pas parfaitement.

La mise en oeuvre ne peut se faire qu'à des températures supérieures à 10°C. Au besoin, réchauffer le support avant application. Enlever le film de protection et appliquer en marouflant à l'aide d'un chiffon en insistant sur les bords.

Des recouvrements sont possibles à partir de 2 centimètres.

## CARACTERISTIQUES

Rouleau de 20 cm de largeur et d'une longueur de 10 mètres.  
Aspect : Plomb

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

### Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie 72540 LONGNES  
Tél : 02.43.88.01.10 / Fax : 02.43.88.01.72

### Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne 37520 LA RICHE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16

**ED. 01/07**

Internet : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)

FDS sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726