

ECOGEL

Décapant peintures de nouvelle génération



ECOGEL est un super décapant au PH neutre, effet rapide, sans chlorure de Méthylène, sans paraffine et sans odeur.

ECOGEL est le remplaçant des décapants chlorés destiné au décapages de peintures du bâtiment, RPE, RSE, colles, encres, vernis, graffiti, sur support en plâtre, béton, pierres, briques, pâte de verre, bois, enduits minéraux.

- Sans chlorure de méthylène
- Sans paraffine et sans rinçage
- PH NEUTRE (ne noircit pas les bois contenant des tanins)
- Non Toxique



Effet rapide



Ne coule pas



Sans odeur

PRECAUTIONS

Protéger tous les supports non destinés à recevoir **ECOGEL** à l'aide de film polyane et de **SUPER-MASK**.

ECOGEL peut avoir des effets néfastes sur certains supports comme le caoutchouc et plastique. Il est recommandé de faire des essais au préalable et si nécessaire les protéger. Éviter d'appliquer sur surfaces mouillées.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à grande eau et consulter rapidement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau courante et à l'alcool et recouvrir l'épiderme avec une crème de protection, grasse de préférence.

Consulter la F.D.S.

UTILISATION

Produit prêt à l'emploi.

ECOGEL s'emploie à l'aide de : Rouleau, brosse en fibres naturelles, taloche, éventuellement pulvérisable à l'airless.

Bien agiter le produit avant l'application. Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit jusqu'au ramollissement total du revêtement. Du fait de l'absence de paraffine, le support décapé peut-être nettoyé par un simple grattage efficace, sans rinçage et être recouvert d'une nouvelle couche de peinture ou de revêtement.

Temps d'application : 5 à 20 minutes.

Température d'application : De 5° C à 40° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite. Le nettoyage des outils devra s'effectuer aussitôt à l'eau de préférence savonneuse après utilisation.

Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.

RENDEMENT

De 400 à 700 grs / m² selon le revêtement.

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : Décapant gélifié

Point d'éclair : > 58° C

Masse volumique : 0.95 grs / cm³

PH concentré : 7

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr