



Le fabricant des produits du Bâtiment

EXACRYL MATERIEL

Laque brillante
anti-corrosion

Norme NF T 36 005

Famille 1 Classe 4 a

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

EXACRYL MATERIEL est conçue pour la protection et la rénovation du matériel métallique employé dans le Bâtiment, les Travaux Publics ou l'Industrie. **EXACRYL MATERIEL** s'utilise également pour les travaux de peinture de bâtiment.

- Monocomposant
- Bon brillant
- Excellente résistance

EXACRYL MATERIEL est spécialement conçue pour s'infiltrer dans les strates de la rouille. Elle enrobe les particules de rouille et pénètre jusqu'au métal nu, chassant air et humidité présente à la surface du support. **EXACRYL MATERIEL** freine la progression et la formation de la rouille.

EXACRYL MATERIEL évite le sablage, le piquage ou le grattage. Grâce à la palette variée qu'offre **EXACRYL MATERIEL**, le matériel traité retrouvera son aspect d'origine.

UTILISATION

EXACRYL MATERIEL s'applique sans dilution à la brosse ou au pinceau. Dans le cas de pulvérisation au pistolet à peinture traditionnel ou Airless, on prendra soin de diluer la peinture à raison de 10 à 20 % de notre **DILUANT 5101**.

Un soin tout particulier sera porté aux supports d'application, à savoir un ponçage soigneux, un dépolissage. Les subjectiles ne devront pas être gras, on utilisera notre dégraissant **DILUANT MIXTE** afin d'éliminer les salissures grasses.



CARACTERISTIQUES

Rendement moyen : 8 à 12 m² au litre

Densité : 1,05 à 1,29 suivant les teintes

Extrait sec : 50 à 60% suivant les teintes

Epaisseur déposée : 50 à 60 microns

Séchage : 20 mn hors poussière, manipulable au bout de 4 H, dur en 24 H.



PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie 72540 LONGNES

Tél : 02.43.88.01.10 / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne 37520 LA RICHE

Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16

ED. 08/05

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

FDS sur internet : www.quickfds.com

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726