



# EXACRYL TOITURES

## Revêtement acrylique pour tuiles béton

Le fabricant des produits du Bâtiment

Norme NF T 36 005

Famille 1 Classe 7 b

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

**EXACRYL TOITURES** est un revêtement acrylique élaboré pour peindre, les tuiles en béton.



**EXACRYL TOITURES** s'utilise au pinceau, à la brosse, au pistolet Airless ou au pistolet à suction.

- Imperméable et souple
- 100 % acrylique
- Séchage rapide

**EXACRYL TOITURES** confère aux matériaux une bonne résistance aux intempéries.

**EXACRYL TOITURES** est garnissant et opaque. Son séchage accéléré permet une grande rapidité d'exécution des chantiers.

## UTILISATION

Les supports devront être conformes aux directives du **D.T.U 59.1**.

### 1/ PREPARATION DES FONDS :

Dans le cas de fonds neufs, il est impératif de procéder à un dérochage à l'aide de notre décapant **VORAX**. Dans le cas de fonds anciens, une application de notre produit **FONGEX** est vivement recommandée au préalable afin de débarrasser les supports des spores, mousses et lichens, ainsi que des salissures atmosphériques. Il est indispensable d'appliquer une couche d'imprégnateur de fonds **IMPRESSION ELASTOFILM**.

### 2 / APPLICATION :

**EXACRYL TOITURES** s'applique en deux couches, diluer **EXACRYL TOITURES** dans **5 à 10 % d'eau** pour la première couche. En seconde couche l'application se fait pure. Au pistolet, il est souhaitable de procéder à des essais en fonction des conditions climatiques et de la température des matériaux. **Ne jamais peindre un matériau brûlant, gelé ou gras.**

*L'application d'un tel revêtement est proscrit par temps de pluie, de brouillard ou par trop forte chaleur. (température d'application : de 10 à 25 °C)*

## CARACTERISTIQUES




Aspect : satiné

Couleur :

**Brun Normand**

**Terre Cuite**

**Tuile**



Composition : Liant acrylique

Dilution : à l'eau

Séchage : 30 mn hors poussière, recouvrable au bout d'une demi-heure

Consommation : **250 gr à 400 gr/m<sup>2</sup>** suivant la porosité du matériau (les deux couches comprises).

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

### Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie **72540 LONGNES**  
Tél : **02.43.88.01.10** / Fax : 02.43.88.01.72

### Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne **37520 LA RICHE**  
Tél : **02.47.66.41.40** / Fax : 02.47.66.13.16

**ED. 07/07**

Internet : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)

FDS sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726