



Le fabricant des produits du Bâtiment

EXOLUB est un lubrifiant hautement raffiné, incolore et sans odeur.

Son utilisation est possible sur tout contact ou tout mécanisme, il est employé notamment dans l'industrie alimentaire.

- Lubrifiant longue durée.
- Qualité alimentaire «Codex»
- Résiste à l'humidité

EXOLUB est non nocif, non irritant et recommandé entre autre pour les utilisations suivantes :

- o Matériel de TP, de bâtiment
- o Mécanique
- o Industrie alimentaire
- o Industrie du bois (lubrification des lames de scies)



EXOLUB

Lubrifiant anti-grippant

Conforme à l'arrête ministériel du 5 septembre 1985 relatif aux produits pouvant être en contact avec des denrées alimentaires

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

EXOLUB, de par sa qualité «codex», est employé partout où l'on souhaite un lubrifiant non salissant et exempt de toxicité.

EXOLUB résiste à l'eau, à la vapeur et aux fortes pressions.

UTILISATION

EXOLUB s'utilise à l'aide d'un pinceau ou avec un pulvérisateur basse pression de type pulvérisateur industriel ou d'un spray.

Pulvériser un film uniforme sur les parties à lubrifier.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Limpide

Point éclair : 180°C

Densité : 0,85 gr / litre



PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne controlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie **72540 LONGNES**
Tél : **02.43.88.01.10** / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne **37520 LA RICHE**
Tél : **02.47.66.41.40** / Fax : 02.47.66.13.16

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

ED. 08/05