

FILMO

Pâte filmogène pour nettoyage sans eau
en intérieur.

FILMO permet d'enlever les encrassements sur tous les supports : pierre, brique, enduits, bois, plâtre, staff, béton, à l'intérieur.

FILMO dissout la suie, les dépôts de nicotine, les salissures grasses, la poussière.

FILMO est une pâte de nettoyage qui polymérise et forme un film élastique épais facile à retirer.

Particulièrement spectaculaire, cette technique permet des nettoyages minutieux au plus profond des pores sans utilisation d'eau et sans endommager le support.

FILMO est utilisé notamment par les entreprises de restauration du patrimoine, nettoyage intérieur d'églises, monuments (plafonds, sculptures, boiseries) entreprises de nettoyage (nettoyage après sinistre).

De plus l'**ADDITIF FILMO** incorporé à **FILMO** permet de renforcer l'effet nettoyant.

Avant

Application
de **FILMO**

Après
24 heures

Enlèvement

Résultat
parfait



Nettoyage minutieux jusqu'au pores



Pas d'effet secondaires chimiques



Sans utilisation d'eau



PRECAUTIONS

Ne pas diluer.

Effectuer des essais avant toute intervention, ce qui permet de vérifier l'efficacité ainsi que la consommation.

Protéger toutes les surfaces non destinées à recevoir **FILMO**.

Ne pas appliquer en dessous de 10°C et au dessus de 30°C, ne pas appliquer sur une surface chaude.

NE JAMAIS LAISSER FILMO SUR LE SUPPORT PLUS DE 36 H APRES APPLICATION.

Assurer une bonne ventilation des locaux, portez des vêtements de protection ainsi qu'un masque respiratoire.

UTILISATION

FILMO ne s'utilise qu'en intérieur.

FILMO s'emploie à l'aide d'une brosse ou bien sur de grandes surface l'aide d'un pistolet AIRLESS.

Etendre le produit de manière homogène sur une épaisseur d'environ deux millimètres. 24 heures après l'application, lorsque **FILMO** est devenu parfaitement translucide, retirer délicatement en décollant le film.

Le film retiré n'est pas dangereux pour l'environnement.

RENDEMENT

En fonction de la porosité du support de la complexité des formes il faut prévoir de **400 à 800 gr/m²**.

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : Caoutchouc silicone, agents nettoyants.

Viscosité : 1500 mPas

Aspect : pâte beige clair

FILMO existe en seau de 5 kg et 17 kg,

ADDITIF FILMO est livré en seau de 1 kg.

PH : 10,5

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine à l'abri du gel.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr