

# GRAFIX

## Cire anti-graffiti



**GRAFIX est une cire incolore destinée à protéger les façades des graffitis réalisés à l'aide d'aérosols de peinture, de feutres. GRAFIX est efficace contre l'adhérence des affiches.**



Bonne durabilité

### Supports admissibles :

- Surfaces d'enduit lisses ou rugueuses
- Peintures résistantes
- Parpaings, brique, pierre
- Béton

Le support doit être conforme au DTU en vigueur, exempt de traces de salissures urbaines.

- Bonne résistance à l'eau et aux intempéries.
- Laisse « respirer » les matériaux.



Ne forme pas de film



Ne brille pas



## PRECAUTIONS

Les détergents acides n'enlèvent pas le film. N'utiliser que des détergents alcalins. Ne pas utiliser sur des métaux ferreux non protégés.

Toujours tester sur les peintures. Sur surfaces poreuses, l'élimination est plus difficile et demande plus de soins.

S'assurer d'un mur ou enduit parfaitement sec (15 jours de séchage minimum, hors période de pluie ou forte hygrométrie).

Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou par température inférieure à +5°C.

## UTILISATION

**GRAFIX** s'applique sur une surface propre à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse sur la façade qui aura été préalablement nettoyée.

- Appliquer au moins **deux couches** croisées.

### ELIMINATION :

- **Affiches** : pratiquement sans adhérence et s'enlevant généralement par décollage à sec.
- **Peintures et feutres** : ramollir avec un solvant, type **DILUANT 5102** ou **DÉCAP 7** et broser localement avec une solution détergente type **EXANET BIO**.
- **Graffitis** : laver à l'eau chaude avec une solution type **EXANET BIO**.

Après traitement et nettoyage, repasser une ou deux couches de produit pour restaurer la surface. Afin d'assurer une efficacité optimale de **GRAFIX**, il est recommandé d'appliquer une couche d'entretien tous les trois ans.

## RENDEMENT

Le pouvoir couvrant est d'environ **200 à 250 gr/m<sup>2</sup>**, soit **4 à 5 m<sup>2</sup>** au litre.

## CARACTERISTIQUES

**Nature chimique** : Cires en phase aqueuse.

**Réaction** : alcaline.

**Diluant** : eau.

**Densité** : 1

**Aspect** : liquide crémeux, aqueux.

**Conservation** : 1 an dans l'emballage d'origine, à l'abri du gel.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickids.com](http://www.quickids.com) N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :  
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16  
web : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)