



GALVA EXO7

GALVANISANT À FROID

Le fabricant des produits du Bâtiment

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

GALVA EXO7 est un primaire antirouille à base de zinc métal de grande pureté.

Assure une protection longue durée contre la corrosion dans les milieux soumis à des conditions humides, salines... par effet de pile : attaque de l'anode en zinc et préservation de la cathode en acier.

- **Taux élevé de zinc**
- **Aspect brillant**

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation, à séchage rapide et économique par son pouvoir couvrant élevé.

Liant-résine de haute qualité : revêtement adhérent et résistant à la rayure lors de manipulations.

Très bonne résistance à la chaleur, au froid, aux huiles, etc.

HAUTES TEMPÉRATURES : Peut être utilisé à des températures allant jusqu'à plus de 500°C (à la différence de beaucoup de produits standards avec le zinc qui résiste à 650°C mais contenant des liants ne résistants qu'à 150°C).



UTILISATION

Protection de toutes surfaces acier.
Pour grillages, matériel mécanique, véhicules TP, etc.

Re-galvanisation et masquage par son aspect clair et brillant et protection des surfaces acier galvanisé soudées, percées, sciées.

Masquage des surfaces rouillées par son pouvoir couvrant élevé.

Protection de toutes surfaces acier :
Agiter fortement avant emploi, une bille doit tinter. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement sablées ou nettoyées et dégraissées. Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement, sans excès, par couches croisées.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Aérosols de 500 ml

Sec hors poussière (à 25°C) : env. 4 min.

Manipulable (à 25°C) : env. 25 min.

Polymérisation, Recouvrable (à 25°C) : 24 heures

Ne contient pas de plomb.

Ne contient pas de Dichlorométhane (ou chlorure de méthylène), de solvant nocif.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie **72540 LONGNES**
Tél : **02.43.88.01.10** / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne **37520 LA RICHE**
Tél : **02.47.66.41.40** / Fax : 02.47.66.13.16

ED. 05/08

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

FDS sur internet : www.quickfds.com

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726