

GOBETIX

Gobetis d'accrochage

Conforme au D.T.U.

GOBETIX est un mortier à deux composants à base de ciment destiné à réaliser des gobetis et barbotines d'accrochage.

GOBETIX à l'inverse des gobetis mono-composant vendus en seau, **GOBETIX** contient du ciment pour une meilleure adhérence et permet ainsi de respecter les directives du D.T.U.

GOBETIX est employé pour :

- Améliorer l'adhérence des mortiers sur des supports lisses tels que béton banchés, brique, fibralith, béton cellulaire...
- Améliorer l'adhérence des dégrossis.
- Améliorer l'adhérence des chapes sur d'anciens bétons.
- **GOBETIX** est livré en kit de deux composants (*poudre et résine*) prêt à être mélangé sur le chantier pour une grande facilité d'utilisation.



Pouvoir couvrant élevé



Excellente adhésivité



Bonne conservation

PRECAUTIONS

Le support doit être conforme au DTU en vigueur, exempt de traces de décoffrant, il doit être brut, propre : tous les revêtements (peintures...) seront soigneusement décapés.

UTILISATION

Déterminer la quantité de **GOBETIX** nécessaire à la surface à traiter.
Incorporer la résine dans la poudre en mélangeant à l'aide d'un mélangeur électrique.

Le malaxage doit se poursuivre pendant 2 minutes jusqu'à ce que le mélange ait un aspect crémeux sans grumeaux.

Laisser le mélange reposer 5 à 10 minutes avant de l'utiliser.

GOBETIX doit alors être appliqué sur le béton à l'aide d'une brosse ou d'une machine à projeter (sur de grandes surfaces) selon les directives du DTU 26.1 ou 26.2.

L'application de l'enduit ne pourra se faire qu'une fois le **GOBETIX** sec, soit environ 3 heures au minimum après son application à 20°C.

RENDEMENT

Environ **250 gr/m²**.

CARACTERISTIQUES

Nature chimique :

COMPOSANT A :

Composition : ciment, charges spéciales, adjuvants
Densité : 1,40

COMPOSANT B :

Composition : résine en émulsion
Densité : 1

Kit de 25 kilos comprenant :

20 kg de poudre (composant A)

5 kg de résine (composant B)

Conservation : 1 an dans l'emballage d'origine à l'abri du gel.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr