

HYDRO 7 IMPER

Enduit mince d'imperméabilisation

HYDRO 7 IMPER est une poudre à base de ciment et d'adjuvants qui permet la protection et l'imperméabilisation.



Prêt à gacher

HYDRO 7 IMPER est employé pour imperméabiliser :

- Les bassins.
- Les réservoirs.
- Les murs de fondation enterrés (plain pied, vide sanitaire).

HYDRO 7 IMPER peut être teinté à l'aide de **COLOR-MASS**.



Phase aqueuse



Economique

PRECAUTIONS

HYDRO 7 IMPER ne doit pas être utilisé pour l'imperméabilisation des sous-sols, caves enterrées.

Dans ce cas, il faudra utiliser le procédé **EXOMASSE**.

Les supports devront être conforme au DTU, ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de corps gras.

UTILISATION

HYDRO 7 IMPER s'utilise en direct sur parpaings en prenant soin auparavant de réaliser des joints propres afin d'éviter une consommation trop importante.

Il est nécessaire de s'assurer qu'il n'y ait pas de traces de décoffrant sur le support. Pour réaliser des angles rentrants, gâchez le produit avec une partie de sable 0,3 mm pour réaliser une "gorge à la bouteille".

Les supports doivent être humidifiés avant l'application du produit.
Il est nécessaire d'utiliser un malaxeur électrique pour mélanger le produit.

La quantité d'eau à employer dépend de la consistance désirée et varie de 6,5 à 7 litres d'eau par seau de 25 kg.

L'application se fait en deux couches appliquées sur support humide.

Protégez le revêtement de la pluie.
Le nettoyage du matériel se fait à l'eau.

RENDEMENT

Il faut prévoir 1,5 à 2 kg/m² par couche suivant porosité du support

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : Mortier à base de liant hydraulique, adjuvants.

HYDRO 7 IMPER existe en gris ou blanc par seau de 25 kg.

Délai avant le remblayage : 3 jours.

Début de prise : 3 h 30.

Conservation : 1 an dans l'emballage d'origine à l'abri du gel.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr