

# KIT RUGOS

## Vernis rugueux incolore



**KIT RUGOS est un vernis a deux composants destiné à réaliser des zones anti dérapantes.**

**KIT RUGOS** est utilisé sur :

- Nez de marches d'escalier,
- Pavés glissants,
- Dallages glissants,
- Carrelages glissants,
- Rampes d'accès...

**KIT RUGOS** s'emploie sur :

- le bois,
- le béton,
- la peinture de sols,
- le métal,
- les revêtement de sol de type époxy,
- le carrelage,
- la pierre naturelle ...



Délimiter



Appliquer



Incolore



## PRECAUTIONS

Ne préparer que la quantité nécessaire, le mélange une fois réalisé a une durée de vie de 45 minutes.

Porter des gants lors de l'utilisation.

## UTILISATION

Ouvrir le seau de base, remuer à l'aide d'une spatule afin de bien homogénéiser le produit. Verser le contenu du durcisseur dans le seau de base et continuer de remuer jusqu'à obtention d'un mélange blanc homogène.

La viscosité peut être ajustée en ajoutant de l'eau.

### Réalisation de bandes rugueuses en nez de marche.

Définir l'emplacement et la largeur des bandes rugueuses en positionnant deux bandes adhésives parallèles espacées de 2 à 5 cm.

Utiliser une brosse à poils fermes et appliquer le mélange en une couche uniforme.

### Réalisation de zones rugueuses au sol.

Définir l'emplacement de la zone rugueuse en positionnant les bandes adhésives qui délimiteront cette zone.

Utiliser un rouleau à poil courts et appliquer le mélange en une couche uniforme.

Dans les deux cas laisser sécher 24 heures avant utilisation.

L'aspect blanc du mélange frais disparaît en séchant et devient transparent.

## RENDEMENT

Pouvoir couvrant : Il faut prévoir environ 400 gr/m<sup>2</sup>.

## CARACTERISTIQUES

### Durcisseur :

**Nature chimique** : mortier époxy

Densité : 1,01 ± 1%

Viscosité à 25°C : 1500 - 2500 mpas

### Base :

**Nature chimique** : mortier époxy

Densité : 1,14 ± 1%

Viscosité à 25 °C : 1500 - 2500 mpas

Kit de 2 et 10 kg.

Température d'application : entre 10 et 25°C.

**Conservation** : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.



AGENCE COMMERCIALE :  
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16  
web : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) N.B. : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.  
POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION