

# OLEO PROTEC

Protecteur pour sol à effet "mouillé"

**OLEO PROTEC** est un produit de protection anti-tache pour sols en bétons préfabriqué ou coulé en place et pour blocs de béton poreux.



Effet mouillé

**OLEO PROTEC** protège les sols en béton contre les taches de toute nature : huile moteur, carburant, aliments.

Il permet une élimination simple et rapide des souillures en évitant leurs incrustations dans la porosité du support.

**OLEO PROTEC** ravive sensiblement la teinte naturelle des supports.

**OLEO PROTEC** s'applique sur tous les sols en bétons préfabriqué ou coulé en place :

- Dalettes à granulats apparents ou bouchardées,
- Pavés autobloquants,
- Bétons désactivés ou sablés,
- Dalles à motifs,
- Pierres.



Polyvalent



Oléofuge

## PRECAUTIONS

Un essai préalable de porosité est indispensable.

**OLEO PROTEC** s'applique au pulvérisateur ou à l'aide d'un rouleau sur sol sec par des températures comprises lors de l'application entre +10°C et + 25°C.

### IMPORTANT :

Le taux d'humidité de l'air ne doit pas être supérieur à 30%.

## UTILISATION

- **Revêtement de porosité moyenne** : une seule couche suffit.
- **Revêtement de forte porosité** : appliquer une seconde couche après séchage complet de la première.

Sec au toucher et résistance à la pluie :

- 2 à 3 heures à 20 °C, 60 % d'humidité relative
- 5 à 6 heures à 10 °C, 60 % d'humidité relative et selon support.

Circulation légère après une douzaine d'heures.

En usine : s'applique sur béton âgé d'au moins 15 jours par pulvérisation ou au rouleau.

**OLEO PROTEC** se dilue au **DILUANT 5102**.

## RENDEMENT

Il faut prévoir environ **3 à 6 m<sup>2</sup>/litre** par couche réalisée au pulvérisateur.

## CARACTERISTIQUES

**Nature chimique** : agents d'imprégnation, résine, solvant.

**Densité** : 0,92 ± 1%.

**Aspect** : liquide incolore légèrement visqueux.

**Température d'application** : entre 5°C et 30°C.

**Conservation** : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :  
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16