

PROTECSOL B.A.N.



Produit de cure pour B.A.N.

PROTECSOL B.A.N. est une émulsion de nouvelle génération.



Formule à l'eau

PROTECSOL B.A.N. est employé en pulvérisation à la surface des Bétons Auto-Nivelant afin de réduire efficacement l'évaporation de l'eau contenue dans ceux-ci.

En effet, les B.A.N sont des bétons conçus à l'aide de super plastifiants haut réducteurs d'eau, ainsi la quantité d'eau employée est donc faible.

Afin d'assurer la bonne hydratation du ciment et de préserver les caractéristiques finales de résistance du béton, il est indispensable de pulvériser à la surface du béton frais un produit formant une membrane anti-évaporation.

Les surfaces traitées présentent une meilleure résistance à l'abrasion. Au moment de la pulvérisation le béton se recouvre d'une pellicule blanche qui devient incolore au séchage.

PROTECSOL B.A.N. est sans solvant, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.

Le coefficient de protection est conforme à la Norme NF.



Sans odeur



Haut coefficient de protection

PRECAUTIONS

Agiter avant emploi

UTILISATION

PROTECSOL B.A.N. doit être pulvérisé de manière uniforme jusqu'à recouvrement complet de la surface du béton.

Il doit être pulvérisé dès que la mise en place du béton est finie.

Dans le cas de grandes surfaces il est fortement conseillé d'utiliser notre lance téléscopique de 3 mètres qui permettra une application confortable de **PROTECSOL B.A.N.**

Après application, il se forme une pellicule blanche qui disparaît progressivement.

Le nettoyage du matériel s'effectue à l'eau.

RENDEMENT

Sa consommation est de **140 gr à 160 gr/ m²** soit **6 à 7m²/litre.**

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : Résine synthétique.

Aspect : liquide blanc.

Densité : 0,97.

P.H. : 9.

Taux de liant : 36%.

Température d'application : de +5°C à +30°C.

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr