

REGLOR

Régulateur de fond



REGLOR est un produit très concentré diluable à l'eau, spécialement mis au point pour uniformiser et limiter l'absorption d'eau des matériaux tels que la brique, le parpaing.



très concentré

REGLOR évite le séchage trop rapide (par absorption d'eau) des enduits et il limite ainsi les risques de faïençage, l'apparition des spectres de joints de parpaings.

Ce régulateur de fond permet :

- D'éviter le séchage trop rapide des enduits.
- De limiter le risque d'apparition de spectres de joints de parpaings.
- De limiter le faïençage.
- D'éviter les différences de teintes dues à la différence de porosité des supports (enduits décoratifs, enduits à base de plâtre et sable ...)
- Respecter l'épaisseur minimale prévue au DTU ou par le fabricant.



Polyvalent



Economique

PRECAUTIONS

Porter des gants et lunettes de protection lors de la pulvérisation.

Les supports à base de liants hydrauliques (bétons, mortiers ...) devront avoir au minimum 28 jours de séchage.

UTILISATION

Les supports devront être sains et parfaitement dépoussiérés.

REGLOR est un produit concentré qui doit toujours être dilué.

Veiller à protéger les matériaux n'étant pas destinés à recevoir **REGLOR**.

Dilution : 1 litre de **REGLOR** pour 15 litres d'eau puis appliquer à l'aide d'un pulvérisateur sur un support légèrement humidifié au préalable.

RENDEMENT

Consommation de **6 à 8 m²** pour un litre.

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : Résine minérales.

Densité : 1,14 ± 0,02.

Aspect : liquide légèrement trouble.

Dilution : à l'eau.

PH : 13.

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr