



Le fabricant des produits du Bâtiment

SILAX

**Peinture minérale
aux silicates**

NF T 36 005 Famille 1 classe 4 a

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K



SILAX est une peinture garnissante à base de silicates alcalins qui forme, après séchage une couche dure, mate, poreuse très adhérente et en parfaite cohésion chimique avec les supports minéraux.

- Naturelle et durable
- Compatible avec les matériaux anciens
- Aspect mat

Semi-épaisse, prête à l'emploi, la peinture **SILAX** est le revêtement de choix pour la mise en peinture des enduits à la chaux, enduits de ciment et des pierres naturelles à l'**exclusion de tous les autres supports**.

SILAX est une peinture naturelle à base de liants et de pigments minéraux.

UTILISATION

1) Préparation des fonds :

Les supports devront être conformes au D.T.U.

Les parties non-adhérentes devront être éliminées. Les surfaces seront soigneusement dépoussiérées et, si possible, lavées à l'eau sous pression. Une application de fixateur des fonds est nécessaire : sur support absorbant on utilisera **SILAX diluée à 50 % dans l'eau**.

2) Application de la peinture SILAX :

Elle s'applique en deux couches au rouleau de laine ou à la brosse, en croisant, afin de bien garnir toutes les aspérités. Elle ne doit pas être appliquée par des températures inférieures à +5°C, ni sur des surfaces fortement ensoleillées, par temps de brouillard ou par risque de pluie.

La consommation pour les deux couches est d'environ **400 grammes au m²**. Le séchage varie de 2 à 4 heures suivant la température et l'hygrométrie.

Le nettoyage de **SILAX** s'effectue à l'eau immédiatement après application. **SILAX** se stocke à l'abri du gel en prenant soin de bien refermer de façon étanche les pots entamés.

CARACTERISTIQUES

Densité : 1,70

Disponible en blanc et " NUANCES FAÇADES "

Sans odeur

Séchage à 20°C : 3 H



PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickfds.com

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie **72540 LONGNES**
Tél : **02.43.88.01.10** / Fax : 02.43.88.01.72

Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne **37520 LA RICHE**
Tél : **02.47.66.41.40** / Fax : 02.47.66.13.16

ED. 08/05

Internet : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr

FDS sur internet : www.quickfds.com

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726