

SILIX



Consolidant pour pierres naturelles,
reminéralisant

SILIX est un durcisseur de tous types de pierres absorbantes et de briques.



Pénétration élevée

La pierre naturelle peut être largement affaiblie par les conséquences d'un environnement agressif (agressions climatiques, biologiques ou chimiques).

Sa structure s'affaiblit par la perte progressive de liant naturel ce qui provoque à la fois une augmentation de la porosité et une diminution de la résistance mécanique.

Afin de remplacer le liant disparu, **SILIX** est une solution naturelle proche du minéral.

Formulé à base de silicate d'éthyle qui permet de préserver le bon échange de la vapeur d'eau, la pierre continue de « respirer » après le traitement.

- Excellent vieillissement.
- Ne modifie pas l'esthétique du support.
- Le support traité peut être hydrofugé ou peint ultérieurement.

SILIX est préconisé pour les monuments du patrimoine.



Pas de formation de film



Laisse respirer le support

PRECAUTIONS

Les matériaux doivent être secs ou bien, éviter la pluie pendant 2 ou 3 jours.

Il est recommandé d'éviter la lumière directe du soleil, ce qui pourrait provoquer un assèchement trop rapide.

La température idéale d'application est comprise entre 10 et 20° C.

Bien nettoyer les surfaces à traiter. Bien ventiler.

Produit légèrement inflammable, l'interdiction de fumer pendant le travail est formelle.

Mettre des lunettes de protection.

Protéger les matériaux non destinés à recevoir le traitement.

UTILISATION

SILIX s'applique au pulvérisateur ou à la brosse en plusieurs passes successives jusqu'à saturation du support.

Il est important de ne pas laisser sécher le produit entre les diverses passes.

La dernière passe doit être absorbée totalement afin d'éviter qu'une croûte ne se forme en surface.

Le surplus éventuel peut être nettoyé au white spirit.

RENDEMENT

Il faut prévoir en général de **1 à 2 m² par litre** suivant la porosité de la pierre.

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : solution de silicate d'éthyle

Teneur en silicate d'éthyle : 75 %

Densité : 0,95

Aspect : liquide

Craint le gel

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans l'emballage d'origine.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr