

VERUIL V2



**Huile de décoffrage,
de démoulage à base végétale**

**VERUIL V2 est une huile destinée aux
démoulages différés des bétons et mor-
tiers sur chantier ou en préfabrication.**



Supprime l'adhérence du béton

VERUIL V2, est formulée à base d'une huile végétale qui rem-
place avantageusement les huiles dérivées du pétrole.
La mise en oeuvre de **VERUIL V2** permet d'améliorer la sécurité
de l'utilisateur.

Avantages :

- Ne tache pas les bétons blancs ou colorés.
- Bon pouvoir couvrant.
- Peu odorante.
- S'utilise également par temps froid.
- Ne contient pas d'huile de pétrole.
- Polyvalente.



Haut pouvoir couvrant



Ne laisse pas de trace sur le béton

PRECAUTIONS

Lors de l'application, le port de lunettes, d'un masque et de gants, en cas d'exposition et de contacts prolongés ou répétés sont préconisés.

Se référer à la fiche de données de sécurité.

UTILISATION

VERUIL V2 s'utilise au pulvérisateur basse pression.

RENDEMENT

Rendement de **30 à 40** m²/litre.

CARACTERISTIQUES

Nature chimique : Huile d'origine végétale, solvants, additifs.

Aspect : liquide jaune paille.

Masse volumique : 0,89 g/cm³.

Point éclair : > 80°C.

Conservation : 1 an en emballage d'origine, à l'abri du gel.

Classification

Sécurité feu :	●	●	●	●	○
Santé :	●	●	●	○	○
Environnement :	●	●	●	●	○

Légende :

Très favorable	●	●	●	●	●
Très défavorable	○	○	○	○	○

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : www.quickids.com N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.



AGENCE COMMERCIALE :
Z.I. - 39 rue Jules Verne 37520 LA RICHE
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16
web : <http://www.exo7.fr> email : contact@exo7.fr