



**Le fabricant des produits du Bâtiment**

# VINYLIX

**Peinture émulsion  
garnissante**

Norme AFNOR NF T 36 005 Famille 1 Classe 7 a

R.C. : MMA n° : 3.649.210 K

**VINYLIX** est une peinture semi-épaisse, prête à l'emploi, formulée à base de liant vnyil-versatate. **VINYLIX** est un revêtement spécialement étudié pour opacifier les matériaux absorbants en une ou deux couches.

- Haut pouvoir garnissant
- Séchage rapide
- Monocouche

**VINYLIX** protège, décore, rénove, tout en laissant respirer le support.

L'excellent pouvoir garnissant de **VINYLIX** permet de recouvrir en une seule couche les plafonds à rafraîchir et les plaques de plâtre avant la pose du papier peint ou de tissu collé, afin de créer un écran de protection qui évitera par la suite, lors de décollements, l'arrachage du carton en surface.

Pour des finitions peintes sur plaques de plâtre, on appliquera deux couches de **VINYLIX** à 3 heures d'intervalle.

## UTILISATION

### 1) Préparation des fonds :

Les parties non-adhérentes devront être éliminées. Les surfaces seront soigneusement dépoussiérées. Sur les crépis en enduit de ciment très pulvérulents, une application de fixateur de fonds est nécessaire (**IMPRESION FONGICIDE**). Les reprises de fissures et de relief devront sécher pendant environ 4 à 5 jours avant application de **VINYLIX**.

### 2) Application de la peinture **VINYLIX** :

Elle s'applique en une à deux couches au rouleau à poils ras, en croisant, afin de bien garnir toutes les aspérités, la première couche sera diluée à 10 % d'eau. Elle ne doit pas être appliquée par des températures inférieures à + 5°C.

La consommation est de 250 grammes environ au mètre carré. Le séchage est compris entre 20 et 30 minutes à 20° C (sec au toucher) et recouvrable au bout de 3 heures suivant la température et l'hygrométrie. Le nettoyage de **VINYLIX** s'effectue à l'eau après application.

## CARACTERISTIQUES

Nature : copolymères vinyl-versatate

Aspect : mat velouté

Couleur : blanche pouvant se teinter sans dépasser 5 % de colorants universels

Nettoyage : à l'eau

Consommation : 3 à 4 m<sup>2</sup> au kg suivant porosité du support

CRAINT LE GEL



PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL

Nos fiches de sécurité (FDS) sont disponibles gratuitement sur le minitel : 08 36 05 10 12 ou Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

N.B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine.

Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu defectueux.

POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.

### Site de Production :

ZA - 1, rue de la Boderie 72540 LONGNES  
Tél : 02.43.88.01.10 / Fax : 02.43.88.01.72

### Agence Commerciale :

ZI - 39, rue Jules Verne 37520 LA RICHE  
Tél : 02.47.66.41.40 / Fax : 02.47.66.13.16

Internet : <http://www.exo7.fr> email : [contact@exo7.fr](mailto:contact@exo7.fr)

**ED. 08/05**

S.A.R.L. au capital de 38112 € R.C.S. le Mans B 348 035 726 - APE : 4675 Z TVA intracommunautaire : FR 63 348 035 726

FDS sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)